


S32 63/100/160/250/400/630/1000/1250



| Chave | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J¹) | K |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------------|----|
| S32 63 | 83 | 103 | 101 | 78 | 92 | 64 | 40 | 64 | 94 | 5.5 (M5x10) | 23 |
| S32 100 | 83 | 103 | 101 | 78 | 92 | 64 | 40 | 64 | 94 | 5.5 (M5x10) | 23 |
| S32 160 | 122 | 158 | 150 | 99 | 124 | 69 | 44 | 90 | 130 | 7 (M6x16) | 30 |
| S32 250 | 135 | 205 | 150 | 122 | 124 | 78 | 48 | 109 | 170 | 7 (M6x16) | 45 |
| S32 400 | 147 | 205 | 150 | 122 | 124 | 78 | 48 | 109 | 170 | 7 (M6x16) | 45 |
| S32 630 | 193 | 293 | 210 | 162 | 175 | 108 | 72 | 144 | 240 | 7 (M6x16) | 65 |
| S32 1000 | 204 | 293 | 210 | 162 | 175 | 108 | 72 | 144 | 240 | 7 (M6x16) | 65 |
| S32 1250 | 290 | 385 | 241 | 245 | 206 | 127 | 84 | 225 | 170 | 9 (M8x20) | 85 |

| Chave | L | M | N | O | P | Q | R | S²) | T | U³) | U⁴) |
|----------|-----|-----|------|----|------|-----|----|-------------|-----|-----|-----|
| S32 63 | 96 | 118 | 16.5 | 10 | — | — | 2 | Prensa Cabo | 64 | 121 | 157 |
| S32 100 | 96 | 118 | 16.5 | 10 | — | — | 2 | Prensa Cabo | 64 | 121 | 157 |
| S32 160 | 130 | 175 | 24 | 15 | 9 | 6.5 | 3 | M6x15 | 150 | 153 | 189 |
| S32 250 | 182 | 230 | 22.5 | 20 | 10 | 9 | 3 | M8x25 | 150 | 153 | 189 |
| S32 400 | 182 | 230 | 28.5 | 25 | 12.5 | 11 | 3 | M10x25 | 150 | 153 | 189 |
| S32 630 | 260 | 301 | 31.5 | 30 | 15.5 | 11 | 6 | M10x30 | 250 | 213 | 256 |
| S32 1000 | 260 | 301 | 36.5 | 35 | 16.5 | 14 | 6 | M12x35 | 250 | 213 | 256 |
| S32 1250 | 344 | 490 | 50 | 50 | 25 | 18 | 10 | M16x50 | 330 | 244 | 287 |

1) PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO FORNECIDOS COM A CHAVE

2) TORQUE INDICADO PARA OS PARAFUSOS DE CONEXÃO VIDE PÁGINAS 16 E 17

3) DISTÂNCIA MÍNIMA COM ACIONAMENTO EXTERNO DIRETO NO EIXO DA CHAVE

4) DISTÂNCIA MÍNIMA COM ACIONAMENTO EXTERNO + EIXO PROLONGADOR